

LIMEPOR EDO 0.6

DOP1-0727

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE

N° DOP – EDO 06 – 160726

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo <i>Unique identification code of the product-type</i>	LIMEPOR EDO 0.6, N° DoP – EDO 06 - 160726. EN 998-1
2	Usi previsti <i>Intended uses</i>	Malta per intonaci interi/esterni (GP) <i>Mortar for internal/external</i>
3	Fabbricante <i>Manufacturer</i>	Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia
4	Mandatario <i>Authorised representative</i>	-
5	Sistemi di VVCP <i>Systems of AVCP</i>	4
6	Norma armonizzata <i>Harmonised standard</i>	EN 998-1
	Organismi notificati <i>Notified bodies</i>	-
7	Prestazioni dichiarate <i>Declared performances</i>	

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11 <i>Compressive strength in 28 days EN 1015-11</i>	CS III
Adesione EN 1015-12 <i>Adhesion EN 1015-12</i>	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18 <i>Capillary water absorption EN 1015-18</i>	W0
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo EN 1015-19 <i>Coefficient of water vapour permeability EN 1015-19</i>	$\mu \leq 15$
Valori di conducibilità termica $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ medi EN 1745 <i>Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ average values EN 1745</i>	0,62 W/m*K
Classe di reazione al fuoco EN 13501 - 1 <i>Reaction to fire EN 13501 - 1</i>	F
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Vedi SDS / Check SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Perugia, 16/07/26

Firmato a nome e per conto del
fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του
κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FULCINO (Perugia)
Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

LIMEPOR EDO 0.6

CEL1-0726



Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it info@kimia.it

26
LIMEPOR EDO 0.6
DoP – EDO 06 – 160726

EN 998-1

Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)

Compressive strenght in 28 days EN 1015-11	CS III
Reaction to fire EN 13501-1	F
Thermal conductivity λ_{10} , dry, mat values EN 1745	$\geq 0,6$
Adhesion EN 1015-12	W0
Water absorption by capillarity EN 1015-18	≤ 15
Water vapor permeability coefficient (μ) EN 1015-19	0,62
Dangerous substances	See SDS

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.