

LIMEPOR PMP

DOP7-0221

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE

N° DOP – PMP – 100907

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo <i>Unique identification code of the product-type</i>	LIMEPOR PMP, N° DoP – PMP - 100907. EN 998-1
2	Usi previsti <i>Intended uses</i>	Malta per intonaci interi/esterni (GP) <i>Mortar for internal/external</i>
3	Fabbricante <i>Manufacturer</i>	Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia
4	Mandatario <i>Authorised representative</i>	-
5	Sistemi di VVCP <i>Systems of AVCP</i>	4
6	Norma armonizzata <i>Harmonised standard</i>	EN 998-1
	Organismi notificati <i>Notified bodies</i>	-
7	Prestazioni dichiarate <i>Declared performances</i>	

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11 <i>Compressive strength in 28 days EN 1015-11</i>	CS IV
Adesione EN 1015-12 <i>Adhesion EN 1015-12</i>	≥ 0,6 N/mm ² - FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18 <i>Capillary water absorption EN 1015-18</i>	W2
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo EN 1015-19 <i>Coefficient of water vapour permeability EN 1015-19</i>	μ ≤ 18
Valori di conducibilità termica λ _{10, dry, mat} medi EN 1745 <i>Thermal conductivity λ_{10, dry, mat} average values EN 1745</i>	0,62 W/m*K
Classe di reazione al fuoco EN 13501 - 1 <i>Reaction to fire EN 13501 - 1</i>	A1*
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Vedi SDS / Check SDS

* La malta è costituita da leganti inorganici e con contenuto di sostanze organiche non superiore all'1%. Pertanto, considerando le decisioni della Comunità Europea 94/611/EC, 96/603/EC 96/ e 2003/424/EC, in base alle quali si attribuisce la classe A1 a malte con leganti inorganici purché il contenuto in sostanze organiche sia inferiore o uguale all'1%, il prodotto è classificabile, per quanto riguarda la classe di reazione al fuoco, in classe A1.

* The mortar is made out of inorganic binders and contains organic substances not exceeding 1%. Taking into consideration the decisions of the European Community 94/611/EC, 96/603/EC 96/ and 2003/424/EC, on the basis of which class A1 is attributed to mortars with inorganic binders as long as the content in organic substances is lower or equal to 1%, the product is classifiable, as regards the reaction to fire class, in class A1.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Perugia, 04/02/21

Firmato a nome e per conto del
fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του
κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

N° DOP – PMP – 211217

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo <i>Unique identification code of the product-type</i>	LIMEPOR PMP, N° DoP – PMP – 211217. EN 998-2
2	Usi previsti <i>Intended uses</i>	Malta da muratura prodotta in fabbrica a composizione prescritta per scopi generali <i>Mortar with prescribed composition for general purposes</i>
3	Fabbricante <i>Manufacturer</i>	Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia
4	Mandatario <i>Authorised representative</i>	-
5	Sistemi di VVCP <i>Systems of AVCP</i>	4
6	Norma armonizzata <i>Harmonised standard</i>	EN 998-2
	Organismi notificati <i>Notified bodies</i>	-
7	Prestazioni dichiarate <i>Declared performances</i>	

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11 <i>Compressive strength in 28 days EN 1015-11</i>	M10
Contenuto di cloruri EN 1015-17 <i>Chlorides content EN 1015-17</i>	≤ 0,1
Resistenza a taglio iniziale in combinazione con elementi in muratura in conformità alla EN 771 <i>Resistance to first cut along with masonry elements in compliance with the EN 771</i>	0,15 [Valore tabulato / Tabulated value]
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18 <i>Water absorption by capillarity EN 1015-18</i>	0,16
Permeabilità al vapore acqueo EN 1745 <i>Permeability to water vapour EN 1745</i>	15/35 [Valore tabulato] / [Tabulated value]
Classe di reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1*
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Vedi SDS / Check SDS

* La malta è costituita da leganti inorganici e con contenuto di sostanze organiche non superiore all'1%. Pertanto, considerando le decisioni della Comunità Europea 94/611/EC, 96/603/EC 96/ e 2003/424/EC, in base alle quali si attribuisce la classe A1 a malte con leganti inorganici purché il contenuto in sostanze organiche sia inferiore o uguale all'1%, il prodotto è classificabile, per quanto riguarda la classe di reazione al fuoco, in classe A1.

* The mortar is made out of inorganic binders and contains organic substances not exceeding 1%. Taking into consideration the decisions of the European Community 94/611/EC, 96/603/EC 96/ and 2003/424/EC, on the basis of which class A1 is attributed to mortars with inorganic binders as long as the content in organic substances is lower or equal to 1%, the product is classifiable, as regards the reaction to fire class, in class A1.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Perugia, 21/12/17

Firmato a nome e per conto del
fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του
κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

LIMEPOR PMP

CEL2-0221



Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it info@kimia.it

07
LIMEPOR PMP
DoP – PMP – 100907

EN 998-1

Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)

Compressive strenght in 28 days EN 1015-11	CS IV
Reaction to fire EN 13501-1	A1
Thermal conductivity λ_{10} , dry, mat values EN 1745	0,62 W/m*K
Adhesion EN 1015-12	$\geq 0,6$ N/mm ² - FP: B
Water absorption by capillarity EN 1015-18	W2
Water vapor permeability coefficient (μ) EN 1015-19	≤ 18
Dangerous substances	See SDS



Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it info@kimia.it

17
LIMEPOR PMP
DoP – PMP – 211217

EN 998-2

Mortar with prescribed composition

Chloride content EN 1015-17	$\leq 0,1\%$
Compressive strenght in 28 days EN 1015-11	M10
Initial shear strenght EN 771	0,15 [tabulated value]
Water absorption by capillarity EN 1015-18	0,16
Water vapour permeability EN 1745	15/35 [tabulated value]
Reaction to fire	A1
Durability	NPD
Dangerous substances	Check SDS

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.