

# BETONFIX TERMORASA

DOP4-0526

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DECLARATION OF PERFORMANCE  
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES –  
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

**N° DOP – TERMORASA – 201020**

1	<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b> <i>Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</i>	BETONFIX TERMORASA, N° DoP – TERMORASA - 261020. EN 998-1
2	<b>Usi previsti:</b> <i>Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</i>	Malta per intonaco per scopi generali (GP), per uso interno/esterno Mortar for plaster for general purposes (GP) for internal/external use Mortero para revoque para interior/exterior Mortier pour plâtre pour intérieur/extérieur Κονιάματα για γύψο για γενικούς σκοπούς για εσωτερική / εξωτερική χρήση
3	<b>Fabbricante:</b> <i>Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής</i>	Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia
4	<b>Mandatario:</b> <i>Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</i>	-
5	<b>Sistemi di VVCP:</b> <i>System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP</i>	4
6	<b>Norma armonizzata:</b> <i>Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:</i>	EN 998-1
	<b>Organismi notificati:</b> <i>Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</i>	-
7	<b>Prestazioni dichiarate:</b> <i>Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)</i>	

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance	Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification
Resistenza meccanica a compressione a 28gg Compressive mechanical strength in 28 days EN 1015-11	CS IV	EN 998-1
Assorbimento d'acqua per capillarità Absorption of water for capillarity EN 1015-18	W2	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo Water vapour permeability coefficient EN 1015-19	$\mu < 35$	
Adesione / Adhesion EN 1015-12	> 0,8 N/mm <sup>2</sup> - FP: A/B	
Reazione al fuoco / Reaction to fire EN 13501-1	F	

Durabilità / Durability	NPD	
Sostanze pericolose / Dangerous substances	Vedi SDS / Check SDSue	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.*

*Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.*

*Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.*

Perugia, 26/10/20

Firmato a nome e per conto del  
fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by  
Firmado por y en nombre del fabricante por  
Signé pour le fabricant et en son nom par  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του  
κατασκευαστή από

**KIMIA S.p.A.**  
Via del Rame, 73  
06134 PONTE FELCINGO (Perugia)  
Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378  
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

# BETONFIX TERMORASA

CEL4-0526



**Kimia SpA**  
Via del Rame, 73  
06134 Ponte Felcino, PERUGIA  
[www.kimia.it](http://www.kimia.it)  
[info@kimia.it](mailto:info@kimia.it)

**20**  
**BETONFIX TERMORASA**  
**DoP – TERMORASA – 261020**

## EN 998-1

Compressive strenght EN 1015-11 [MPa]	CS IV
Adhesion EN 1015-12	> 0,8 N/mm <sup>2</sup> – FB : A/B
Water absorption by capillarity EN 1015-18	W2
Water vapor permeability coefficient ( $\mu$ ) EN 1015-19	$\leq 35$
Durability	NPD
Dangerous substances	Comply with 5.3.4

### Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.