

KIMITHERM

ALU START

Profilo di partenza in alluminio

Scheda Tecnica rev.02_05/2026

DESCRIZIONE

Kimitherm ALU Start è un profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

IMPIEGHI

Kimitherm ALU Start è utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase d'incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

CERTIFICAZIONI

È conforme secondo i requisiti di cui all'EAD 040083-01-0404 per sistemi di isolamento a cappotto.



STOCCAGGIO

Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 24 mesi.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.
Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine in Kimia, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati. Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

MISURE [MM]	CONF.	PALLET
60 x 2500	25 m	925 m
80 x 2500	25 m	1175 m
100 x 2500	25 m	800 m
120 x 2500	25 m	400 m