

KIMISTEEL INOX X-T

Connettore in acciaio inox AISI 304 per il collegamento a T tra le barre elicoidali Kimisteel INOX X-BAR e/o trefoli Kimisteel WIRE

DESCRIZIONE

Kimisteel INOX X-T è un connettore cilindrico cavo in acciaio inox AISI 304, appositamente forato per realizzare il collegamento a T tra le barre elicoidali in acciaio inox Kimisteel INOX X-BAR aventi diametro 8 mm e 10 mm con altrettante barre elicoidali o con trefoli Kimisteel WIRE.

IMPIEGHI

Kimisteel INOX X-T è impiegato per il collegamento a T della barre elicoidali Kimisteel INOX X-BAR nella stilatura armata delle murature e per il collegamento del reticolo armato su murature con Kimisteel WIRE.

APPLICAZIONE

Dopo aver inserito la barra elicoidale Kimisteel INOX X-BAR nel giunto di malta, perpendicolarmente alla muratura, inserire il connettore Kimisteel INOX X-T sulla testa della barra elicoidale mediante avvitamento.

Inserire nel giunto di malta la barra elicoidale Kimisteel INOX X-BAR di opportuno diametro o il trefolo Kimisteel WIRE, facendola passare nei fori che si trovano sulla testa del connettore Kimisteel INOX X-T.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

È consigliato l'utilizzo di guanti durante la messa in opera di questo prodotto. Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.

Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

CONFEZIONI



Scatola da 100 pz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Inox AISI 304	
Diametro interno	8 mm	10 mm
Lunghezza	70 mm	

