KIMITECH TNT

Rete di tessuto non tessuto per rinforzare resine liquide impermeabilizzanti e protettive delle linee Kimitech e Kimicover

DESCRIZIONE

Kimitech TNT è un tessuto non tessuto di tipo spunlace, 100% PET con traforatura fine. È resistente alla lacerazione, elastico, leggero e facilmente impregnabile. È caratterizzato da una elevata resistenza chimica in ambienti alcalini e da una eccellente resistenza meccanica unita ad una notevole duttilità.

IMPIEGHI

Armatura di rinforzo di sistemi impermeabilizzanti acrilici, poliuretanici e cementizio-poliuretanici della gamma Kimicover.

APPLICAZIONE

Per la realizzazione dei vari tipi d'intervento consultare i capitolati di riferimento e le schede tecniche dei materiali da utilizzare. È utilizzato su superfici planari. Non si presta ad essere impiegato su superfici d'angolo (per tali punti impiegare la rete Kimitech 120).

CONFEZIONI

Rotoli da 50 mt - h 105 cm

KIMITECH TNT

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Grammatura ISO 9073-1	80 g/m^2
Spessore ISO 9073-1	0,87 mm
Tensione di rottura ISO 9073-3	Ordito > 3,6 kN/m Trama > 2,2 kN/m
Allungamento a rottura ISO 9073-3	Ordito < 50% Trama < 100%
Permeabilità all'aria a 200 Pa ISO 9237	2000 l/dm^2/min

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.
Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo coperto ed asciutto.

SICUREZZA

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- *lavori certificati LEED®*
- *lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®*
- *"appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)*

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it