

Kimifill

Arenas premezcladas, polvos y mezclas secas para hacer morteros epoxídicos, sistemas de recubrimiento, tratamientos antideslizantes, etc.



Scheda Tecnica rev.02_07/2027

DESCRIPCIÓN

La línea Kimifill consiste en una mezcla seca de aglutinantes hidráulicos y agregados de tipo cuarzo suministrados en diferentes curvas granulométricas utilizadas para realizar tratamientos antideslizantes, acabados resistentes al desgaste para pisos industriales, morteros para alisado y alisado de alta resistencia, morteros epoxi para consolidación estructural, productos tricomponentes con componentes epoxídicos.

NOME	DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRÍA
Kimifill hm	Cuarzo esférico	0,1 - 1,2 mm
Kimifill 01-03	Cuarzo esférico	0,1 - 0,3 mm
Kimifill 01-05	Cuarzo esférico	0,1 - 0,5 mm
Kimifill 03-09	Cuarzo esférico	0,3 - 0,9 mm
Kimifill 1F	Cuarcita molida	0,4 - 0,8 mm
Kimifill 3-6	Arena de cuarzo de río	3 - 5 mm
Kimifill BZ	Granulado de mármol blanco	0,3 - 0,7 mm
Kimifill MP	Cuarcita molida	1,0 - 2,0 mm
Kimifill K9	Mezcla seca de ligantes hidráulicos	0 - 0,5 mm
Kimifill K12	Mezcla seca de ligantes hidráulicos	-
Kimifill K14	Mezcla seca de ligantes hidráulicos	-

APLICACIÓN

Consulte las hojas de datos técnicos de los productos que planea usar en combinación con kimifill y las hojas de especificaciones relacionadas con el tipo de intervención antes de usar.

ALMACENAMIENTO

Los productos temen la humedad. Almacenar en un lugar protegido y seco.

VARIANTES

Kimifill k12 también está disponible bajo pedido en versión fibrada.

ADVERTENCIAS

Producto para uso profesional

Los polvos deben estar perfectamente secos para ser amasados y utilizados en combinación con las resinas.

Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de productos químicos, el usuario debe consultar la ficha de seguridad más reciente, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad relacionados. La información y los requisitos que indicamos en esta ficha técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso, puramente indicativos. No pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte sobre el resultado final del producto aplicado y deben ser confirmadas mediante exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario debe probar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su propósito. Los usuarios siempre deben consultar la versión más reciente de la ficha técnica local del producto.