

KIMIFILL

Sabbie, polveri e dry-mix premiscelati per realizzare
malte epossidiche, sistemi di rivestimento,
trattamenti antiscivolo

DESCRIZIONE

La linea Kimifill è costituita da dry-mix di leganti idraulici e da inerti di natura quarzifera forniti in diverse curve granulometriche utilizzati per realizzare trattamenti antiscivolo, finiture antiusura per pavimenti industriali, malte spatolabili per stuccature e rasature ad altissima resistenza, malte epossidiche per consolidamenti strutturali, prodotti tricomponenti epossicementizi.

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA
Kimifill HM	Quarzo sferico	0,1 - 1,2 mm
Kimifill 01-03	Quarzo sferico	0,1 - 0,3 mm
Kimifill 01-05	Quarzo sferico	0,1 - 0,5 mm
Kimifill 03-09	Quarzo sferico	0,3 - 0,9 mm
Kimifill 1F	Quarzite macinata	0,4 - 0,8 mm
Kimifill 3-6	Quarzo sabbia di fiume	3 - 5 mm
Kimifill BZ	Granulato di marmo bianco	0,3 - 0,7 mm
Kimifill MP	Quarzite macinata	1,0 - 2,0 mm
Kimifill K9	Dry-mix di leganti idraulici	0 - 0,5 mm
Kimifill K12	Dry-mix di leganti idraulici	-
Kimifill K14		

CONFEZIONI



Kimifill HM sacco da 25 kg
Kimifill 01-03 sacco da 25 kg
Kimifill 01-05 sacco da 25 kg
Kimifill 03-09 sacco da 25 kg
Kimifill 1F sacco da 25 kg
Kimifill 3-6 sacco da 25 kg
Kimifill BZ sacco da 25 kg
Kimifill MP sacco da 25 kg
Kimifill K9 sacco da 20 kg
Kimifill K12 sacco da 12 kg
Kimifill K14 sacco da 20 kg

VARIANTI

Il Kimifill K12 è disponibile su richiesta anche in versione fibrata.

APPLICAZIONE

Consultare prima dell'uso le schede tecniche dei prodotti che si prevede di utilizzare in combinazione con il Kimifill e le schede applicative relative alla tipologia d'intervento.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Le polveri devono essere perfettamente asciutte per essere impastate ed utilizzate in combinazione con le resine.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

STOCCAGGIO

I prodotti temono l'umidità.
Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto.

SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®
- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®
- "appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it