

Kimitech ANTITARLO

Agente de impregnación anti carcoma con actividad biocida para la protección de la madera.



Scheda Tecnica rev.01_05/2025

DESCRIPCIÓN

Kimitech ANTITARLO es un agente impregnante con actividad biocida para la protección de la madera. Es perfectamente no tóxico y, por lo tanto, no es perjudicial para el usuario, incluso si se utiliza en interiores en áreas con poca ventilación.

VENTAJAS

Alto efecto biocida para eliminar hongos azules, podredumbre, carcomas después de la aplicación; no altera el soporte

EMPLEOS

Es un producto a base de agua adecuado para la impregnación de madera que garantiza:

- Acción anti fúngica azul.
- Acción anti putrefacción.
- Acción anti carcoma.

ELABORACIONES

Tratamiento anti carcoma de elementos de madera (SA121)

APLICACION

	Aplicación de rodillo o brocha		Aplicación airless
--	--------------------------------	---	--------------------

Kimitech ANTITARLO está listo para usar y se puede diluir aún más con un 10% de agua o pastas pigmentadas a base de agua.

Se debe aplicar sobre superficies secas con un proceso de rociado a baja presión, utilizando un rodillo o brocha.

CONSUMO

0,2 lt/m²

ENVASES

Tan 1 Kg

Tan 5 Kg

Tap 25 Kg

ALMACENAMIENTO

El producto teme las heladas; Almacenar a una temperatura no inferior a + 5 ° C. En estas condiciones y en recipientes bien cerrados, mantiene su estabilidad durante 24 meses.

CARACTERÍSTICAS	VALOR TÍPICO
Consistencia	Líquido
Densidad EN ISO 2811 - 1	1 - 1,05 g/cm ³
Viscosidad	< 50 mPas

COMPOSICIÓN	VALOR TÍPICO
IPBC	0,60 %
Tebuconazol	0,17 %
Permetrina	0,08 %
Aglutinante (resina alquídica)	5,60 %

ADVERTENCIAS

Producto destinado a uso profesional.

El equipo utilizado para la preparación e instalación del producto debe limpiarse con agua antes del endurecimiento.

La acción de Kimitech ANTITARLO es preventiva, no curativa. El producto no es un dispositivo médico o quirúrgico.

Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha de Seguridad más reciente, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad relacionados.

La información y los requisitos que indicamos en esta Ficha Técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso, puramente indicativos. No pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte sobre el resultado final del producto aplicado y deben ser confirmadas mediante exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario debe probar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su propósito. Los usuarios siempre deben consultar la versión más reciente de la ficha técnica local

del producto.

PLIEGO DE CONDICIONES

SK121 - Tratamiento anti carcoma de elementos de madera

Tratamiento anti-carcoma de elementos de madera con Kimitech ANTITARLO de Kimia S.p.A. o producto similar. El limpiador a base de biocidas con acción anti-hongos azul, anti-putrefacción y anti carcoma de la madera se preparará y aplicará siguiendo cuidadosamente las instrucciones en las fichas técnicas proporcionadas por el fabricante y debe tener las siguientes características:

- Solvente: Agua;
- Viscosidad: 50 mPa·s;
- Densidad: 1-1,05 g/cm³.