Pulizia di tutte le superfici da intonacare al fine di eliminare polveri, parti inconsistenti, vecchi intonaci, vernici, qualsiasi cosa che possa pregiudicare il buon ancoraggio delle successive fasi di lavorazione. Su superfici compatte ed inumidite a saturazione, applicazione con normali attrezzature manuali o meccaniche (rispettando un consumo di 17 Kg/mq/cm) di malta da intonaco:

A)

Limepor MT della Kimia S.p.A. o prodotto similare.

La malta di colore beige-nocciola pronta all'uso, costituita da calce idraulica naturale NHL (marcata CE sulla base della UNI EN 459), caratterizzata da un basso tenore di sali idrosolubili e da compatibilità fisica, chimica e meccanica con i componenti utilizzati anticamente nelle murature, sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 3,00mm): 100 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 1,20mm): 74 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 0,60mm): 63 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 0,09mm): 34 %; Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1960 ± 50 kg/m^3; Tempo di lavorabilità della malta fresca UNI EN 1015-9: 60 ± 20 minuti; Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 1015-11: > 2,7 MPa; Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: > 5 N/mm^2; Resistenza a flessione a 7 gg UNI EN 1015-11: > 0,9 MPa; Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 1015-11: > 1,2 MPa.

Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei seguenti certificati: attestazione conformita' Raggi Gamma Radon; Certificato UNI EN 459 009/CPD/A46/0003; dichiarazione conformità marchio CE.

Il prodotto sarà marcato CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la EN 998-1.

B)

Tectoria PMP CIVITAS della Kimia S.p.A. o prodotto similare.

La malta pronta all'uso per realizzare intonaci e opere murarie (scuci-cuci, allettamento, stilature), costituita da calce idraulica naturale NHL (marcata CE sulla base della UNI EN 459), caratterizzata da un basso tenore di sali idrosolubili e da compatibilità fisica, chimica e meccanica con i componenti utilizzati anticamente nelle murature, sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 3,00mm): 100 %; Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-3: 127 mm; Resistenza meccanica a compressione a 28gg (classe CS IV)UNI EN 1015-12: > 6 N/mm^2; Assorbimento per capillarità UNI EN 1015-18: 0,16 kg/m^2·min$^{1/2}$; Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19: μ < 18; Reazione al fuoco UNI EN 13501-1: F. Il prodotto disporrà delle seguenti certificazioni: Attestazione conformita' Raggi Gamma Radon; Misurazione Gamma Radon; Dichiarazione conformità marchio CE del prodotto (in possesso di marcatura CE quale malta di tipo GP secondo la UNI EN 998-1).

Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei seguenti certificati: Attestazione conformita' Raggi Gamma Radon; Certificato UNI EN 459 009/CPD/A46/0003; Dichiarazione conformità marchio CE.

Il prodotto sarà marcato CE come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la EN 998-1.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato, il tutto affinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte.

NB: Il cliente è tenuto a verificare che il capitolato tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti (la versione più recente del presente documento è scaricabile attraverso il QR-Code riportato a lato).