

Aderflex DK

DOP2-0817

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° DOP – DK – 101114

- | | |
|---|---|
| <p>1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
<i>Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</i></p> <p>2 Usi previsti:
<i>Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</i></p> <p>3 Fabbricante:
<i>Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής</i></p> <p>4 Mandatario:
<i>Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</i></p> <p>5 Sistemi di VVCP:
<i>System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP</i></p> <p>6 Norma armonizzata:
<i>Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:</i></p> <p>Organismi notificati:
<i>Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</i></p> <p>7 Prestazioni dichiarate:
<i>Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)</i></p> | <p>Aderflex DK, N° DoP – DK – 101114, EN 12004. C1E</p> <p>Adesivo cementizio per piastrelle ceramiche
<i>Cement adhesive for ceramic tiles</i>
Adhesivo de cemento para baldosas cerámicas
<i>Ciment adhésif pour carreaux de céramique</i>
Κόλλα τσιμέντου για κεραμικά πλακίδια</p> <p>Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia</p> <p>-</p> <p>3</p> <p>EN 12004:2007</p> <p>-</p> |
|---|---|

Dati di conformità alla UNI EN 12004 (marchio CE) Data according to EN 12004 (CE mark)	Requisiti Requirements
Tempo aperto: adesione a trazione dopo 20 min Open time: tensile adhesion strength after 20 min EN 1348 [MPa]	> 0,5
Tempo aperto: adesione a trazione dopo 30 min Open time: tensile adhesion strength after 30 min EN 1348 [MPa]	> 0,5
Adesione a trazione iniziale a 28 gg Initial tensile adhesion strength after 28 days EN 1348 [MPa]	> 0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua Tensile adhesion strength after water immersion EN 1348 [MPa]	> 0,5
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico Tensile adhesion strength after thermal aging EN 1348 [MPa]	> 0,5
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle EN 1348 [MPa]	> 0,5

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 10/11/14

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Firmado por y en nombre del fabricante por

Signé pour le fabricant et en son nom par

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.

Via del Rame, 73

06134 PONTE FELCINO (Perugia)

Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378

cod. fisc. e p. IVA 01643760547

Aderflex DK

CEL2-0817



Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it
info@kimia.it

14
ADERFLEX DK
DoP – DK – 101114

EN 12004 – C2TE Cement adhesive for ceramic tiles	
Open time: tensile adhesion strength after 20 min EN 1348 [MPa]	> 0,5
Open time: tensile adhesion strength after 30 min EN 1348 [MPa]	> 0,5
Initial tensile adhesion strength after 28 days EN 1348 [MPa]	> 1
Tensile adhesion strength after water immersion EN 1348 [MPa]	> 1
Tensile adhesion strength after thermal aging EN 1348 [MPa]	> 1
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle EN 1348 [MPa]	> 1
Vertical slip EN 1308 [mm]	< 0,5
Dangerous substances	Check SDS

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.