

Betonfix TERMORASA

DOP3-0523

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° DOP – TERMORASA– 201020

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <i>Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</i></p> | <p>BETONFIX TERMORASA, N° DoP – TERMORASA - 261020. EN 998-1</p> |
| <p>2 Usi previsti: <i>Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</i></p> | <p><i>Malta per intonaco per scopi generali (GP), per uso interno/esterno Mortar for plaster for general purposes (GP) for internal/external use Mortero para revoque para interior/exterior Mortier pour plâtre pour intérieur/extérieur Κονιάματα για γύψο για γενικούς σκοπούς για εσωτερική / εξωτερική χρήση</i></p> |
| <p>3 Fabbricante: <i>Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής</i></p> | <p>Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia</p> |
| <p>4 Mandatario: <i>Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</i></p> | <p>-</p> |
| <p>5 Sistemi di VVCP: <i>System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP</i></p> | <p>4</p> |
| <p>6 Norma armonizzata: <i>Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:</i></p> | <p>EN 998-1</p> |
| <p>Organismi notificati: <i>Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</i></p> | <p>-</p> |
| <p>7 Prestazioni dichiarate: <i>Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)</i></p> | <p>-</p> |

| Caratteristica / Characteristics | Prestazione / Performance | Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Resistenza meccanica a compressione a 28gg Compressive mechanical strength in 28 days EN 1015-11 | CS IV | EN 998-1 |
| Assorbimento d'acqua per capillarità Absorption of water for capillarity EN 1015-18 | W2 | |
| Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo Water vapour permeability coefficient EN 1015-19 | $\mu < 35$ | |
| Adesione / Adhesion EN 1015-12 | $> 0,8 \text{ N/mm}^2$ - FP: A/B | |
| Reazione al fuoco / Reaction to fire EN 13501-1 | F | |
| Durabilità / Durability | NPD | |
| Sostanze pericolose / Dangerous substances | Vedi SDS / Check SDSue | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 26/10/20

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Firmado por y en nombre del fabricante por

Signé pour le fabricant et en son nom par

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.

Via del Rame, 73

06134 PONTE FELCINO (Perugia)

Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378

cod. fisc. e p. IVA 01643760547

N° DOP – TERMORASA – 06/0149

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
- 2 **Usi previsti:**
Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)
- 3 **Fabbricante:**
Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής
- 4 **Mandatario:**
Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
- 5 **Sistemi di VVCP:**
System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP
- 6 **Norma armonizzata:**
Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:
- Organismi notificati:**
Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)
- 7 **Prestazioni dichiarate:**
Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Betonfix TEMRORASA, N° DoP – TERMORASA - 06/0149.

*Benestare Tecnico Europeo secondo la guida ETAG 004 per sistemi di isolamento termico esterno con intonaco
Guideline for European Technical Approval of "External Thermal Insulation Composite Systems with rendering"*

Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia

-

2+

EAD 040083-00-0404

ITC CRN, S. Giuliano Milanese, Italia (n. 0970) - ETA N° 06/0149

| Caratteristica Characteristics | Limiti EAD 040083-00-0404 | Valore tipico Typical value |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Assorbimento d'acqua, kg/m ² | Dopo 1 h < 1 Dopo 24 h < 0,5 | Dopo 1 h < 1 Dopo 24 h < 0,5 |
| Comportamento Termoigrometrico | Assenza di difetti come da paragrafo 2.2.6 | Resistente ai cicli igrotermici |
| Comportamento al gelo-disgelo | Se assorbimento d'acqua a 1 g < a 0,5 Kg/mq il sistema risulta resistente al gelo/disgelo | Resistente al gelo-disgelo |
| Resistenza agli impatti | Vedi par. 4.1.3 dell'EAD | Categoria d'uso II |
| Permeabilità al vapore d'acqua, μ | ≤ 2 | Range compreso tra 0,085 (sistema con sola rasatura) e 0,355 (con finitura a tonachino) |
| Resistenza all'adesione dopo invecchiamento, N/mm ² | In condizione asciutta > 0,08 | Specificata superata |
| Adesione tra adesivo e supporto (CLS o laterizio) | In condizione asciutta > 0,25; 2 giorni di immersione + 2 ore di asciugatura > 0,08; 2 giorni di immersione + 7 ore di asciugatura > 0,25 | Specificata superata |
| Adesione tra adesivo e isolante | In condizione asciutta > 0,08; 2 giorni di immersione + 2 ore di asciugatura > 0,03; 2 giorni di immersione + 7 ore di asciugatura > 0,08. | Specificata superata |
| Adesione dopo invecchiamento [7 giorni di immersione + 7 giorni a (23 ± 2)°C, (50 ± 5)% UR] | Tra rasante e isolante > 0,08 MPa | Specificata superata |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 19/05/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Firmado por y en nombre del fabricante por

Signé pour le fabricant et en son nom par

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.

Via del Rame, 73

06134 PONTE FELCINO (Perugia)

Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378

cod. fisc. e p. IVA 01643760547

Betonfix TERMORASA

CEL3-0523

CE

Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it
info@kimia.it

20
BETONFIX TERMORASA
DoP – TERMORASA – 261020

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EN 998-1 Mortar for general purpose (GP) | |
| Compressive strength EN 1015-11 [MPa] | CS IV |
| Adhesion EN 1015-12 | > 0,8 N/mm ² – FB : A/B |
| Water absorption by capillarity EN 1015-18 | W2 |
| Water vapor permeability coefficient (μ) EN 1015-19 | ≤ 35 |
| Durability | NPD |
| Dangerous substances | Comply with 5.3.4 |

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.