Kimicover 601 P

DOP3-0221

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARACION DE PRESTACIONES - DECLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° 601P – 290516

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
KIMICOVER 601 P, N° DoP – 601P-290516. EN 1504-2

2 Usi previsti:
Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)
Protezione del cls
Protection of concrete
Protección de hormigon
Protection du beton
Προστασία του σκυροδέματος

3 Fabbricante:
Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής
Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia

4 Mandatario:
Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
-

5 Sistemi di VVCP:
System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP
4

6 Norma armonizzata:
Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2

Organismi notificati:
Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)
–

7 Prestazioni dichiarate:
Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance	Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification
Adesione al CLS / Concrete adhesion EN 1542	> 0,8 N/mm²	EN 1504-2
Permeabilità / Permeability EN ISO 7783-2	Classe I / Class I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua Capillary absorption and permability to water EN 1062-3	< 0,1 Kg/m²·$h^{0,5}$	
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire class	F	
Sostanze pericolose / Dangerous substances	Vedi SDS Check SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifie ci-dessus sont conformes aux performances declarees. Conformement au reglement (UE) no 305/2011, la presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant mentionne ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 29/05/16

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.591871 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

N° 601P – 300516

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

KIMICOVER 601 P, N° DoP – 601P-300516. EN 14891

2 Usi previsti:
Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)

Prodotto impermeabilizzante liquido per impermeabilizzazioni sotto piastrelle incollate con adesivi.
Liquid applied waterproofing system under tiles glued with tile adhesives
Producto líquido impermeabilizante para impermeabilizaciones bajo baldosas pegadas con adhesivos
Produit liquide imperméabilisant pour imperméabilisation sous carreaux collés avec adhésif
Υδατοστεγανισμένο σύστημα υγρών εφαρμογών κάτω από κεραμίδια κολλημένα με κόλλες πλακιδίων

3 Fabbricante:
Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής

Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia

4 Mandatario:
Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

-

5 Sistemi di VVCP:
System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP

3

6 Norma armonizzata:
Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 14891

Organismi notificati:
Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)

MPA Brauschweig lab (ID. 0761) peformed ITT tests and relesead final report according to EN 14891:2012-07.

7 Prestazioni dichiarate:
Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance	Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification
Adesione a trazione iniziale Initial tensile adhesion strength	≥0,5 MPa	EN 14891
Adesione a trazione dopo immersione in acqua Tensile adhesion strength after water contact	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico Tensile adhesion strength after heat ageing	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce Tensile adhesion strength after contact with lime water	≥0,5 MPa	
Impermeabilità all'acqua Waterproofing	Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20 g No penetration and < 20 g weight gain	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C) Crack bridging ability under standard conditions (+23°C)	≥0,75 MPa	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C) Crack bridging ability at very low temperature (-20°C)	≥0,75 MPa	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

Dangerous substances	Check SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifie ci-dessus sont conformes aux performances declarees. Conformement au reglement (UE) no 305/2011, la presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant mentionne ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 30/05/16

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.5913971 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

N° 601P – 310516

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

KIMICOVER 601 P, N° DoP – 601P-310516. ETAG 005-6:2000

2 Usi previsti:
Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)

Sistema impermeabilizzante liquido per coperture per impedire l'infiltrazione di acqua nella struttura interna dell'edificio
Liquid applied waterproofing system to prevent water infiltrations inside the building
Sistema líquido impermeabilizante para cubiertas para evitar infiltraciones en la estructura interna de edificios
Système liquide mperméabilisant pour éviter infiltrations d'eau dans la structure interne des immeubles
Υδατοδιαλυτό σύστημα εφαρμογής υγρών για την αποφυγή διείσδυσης νερού μέσα στο κτίριο

3 Fabbricante:
Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής

Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia

4 Mandatario:
Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

-

5 Sistemi di VVCP:
System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP

3

6 Norma armonizzata:
Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:

ETAG 005-6:2000

Organismi notificati:
Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)

ETA relesead by British Board of Agrement

7 Prestazioni dichiarate:
Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance	Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification
Comportamento al fuoco dall'esterno Reaction to fire from outside	BRoof(t1) (1)	ETAG 005-6
Reazione al fuoco / Fire reaction	Euroclass E	
Classificazione per aspettativa di vita Lifetime expectancy classification	W2	
Classificazione per zona climatica Climate zone classification	M e S	
Classificazione per carichi agenti Strength to loads classification	P4 (solo su substrato rigido / only on rigid substratum)	
Classificazione per inclinazione della falda Slope based classification	Da S1 a S4	
Classificazione per temperature della superficie Surface temperatures classification	Mini: TL3 Max:: TH3	
Scivolosità / Slipperiness	NPD	
Sostanze pericolose / Dangerous substances	Vedere SDS / Check SDS	

(1) Le prove sono state effettuate su un substrato non combustibile, di silicato di calcio a una temperatura di 15 ° C. / Tests were carried out on a non-combustible substratum of calcium silicate at a temperature of 15 ° C.

La prestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifie ci-dessus sont conformes aux performances declarees. Conformement au reglement (UE) no 305/2011, la presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant mentionne ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 31/05/16

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Signed for and on behalf of the manufacturer by
Firmado por y en nombre del fabricante por
Signé pour le fabricant et en son nom par
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.59180771 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

Kimicover 601 P

CEL3-0221

CE

Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it
info@kimia.it

16
KIMICOVER 601P
DoP - 601P - 290516
DoP - 601P - 300516
DoP - 601P - 310516

EN 1504-2 Surface protection	
Adhesion strength EN 1542	> 0,8 N/mm²
Water vapour permeability EN ISO 7783-2	Class I
Capillary absorption and permeability to water EN 1062-3	< 0,1 Kg/m²·$h^{0,5}$
Reaction to fire	F
Dangerous substances	Check SDS

EN 14891 Liquid waterproofing product for waterproofing under tiles glued with adhesives.	
Initial tensile adhesion strength	≥0,5 MPa
Tensile adhesion strength after water contact	≥0,5 MPa
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥0,5 MPa
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥0,5 MPa
Tensile adhesion strength after contact with lime water	≥0,5 MPa
Waterproofing	No penetration and < 20 g weight gain
Crack bridging ability under standard conditions (+23°C)	≥0,75 MPa
Crack bridging ability at very low temperature (-20°C)	≥0,75 MPa
Dangerous substances	Check MSDS

ETAG 005-6:2000 Liquid waterproofing system for roofs to prevent the infiltration of water into the interior of the building structure	
Fire behavior from the outside	BRoof(t1) [1]
Reaction to fire	Euroclass E
Classification for life expectancy	W2
Classification by climatic zone	M e S
Classification for overhung loads	P4 (on rigid substratum)
Classification by tilting flap	Da S1 a S4
Classification of the surface temperatures	Min: TL3 Max: TH3
Slipperiness	NPD
Dangerous substances	Check MSDS

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes