

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° DOP – KIM – 06/0149

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
- 2 **Usi previsti:**
Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)
- 3 **Fabbricante:**
Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής
- 4 **Mandatario:**
Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
- 5 **Sistemi di VVCP:**
System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP
- 6 **Norma armonizzata:**
Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:
- Organismi notificati:**
Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)
- 7 **Prestazioni dichiarate:**
Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

KIMITHERM, N° DoP – KIB-06/0149.

*Benestare Tecnico Europeo secondo la guida ETAG 004 per sistemi di isolamento termico esterno con intonaco
Guideline for European Technical Approval of "External Thermal Insulation Composite Systems with rendering"*

Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia

-

2+

ETAG 004

ITC CRN, S. Giuliano Milanese, Italia (n. 0970) - ETA N° 06/0149

Caratteristica Characteristics	Variante	Limiti ETAG 004	Valore tipico Typical value
Assorbimento d'acqua, kg/m ²	Strato di base BETONFIX TERMO-RASA	-	Dopo 1hr: <1 Dopo 24hr: <0,5
	Strato di base/finitura BETONFIX TERMORASA		
	Variante 2		
	Variante 3		
	Variante 4		
Comportamento Termoigrometrico	Tutte le varianti	Nessun difetto in conformità a 5.1.3.2.1 ETAG 004	Nessun difetto in conformità a 5.1.3.2.1
Comportamento al gelo-disgelo	Tutte	Assorbimento d'acqua < 0,5kg/m ²	< 0,5kg/m ² Sistema resiste al gelo-disgelo
Resistenza agli impatti	Tutte	Categoria d'uso d'accordo al paragrafo 5.1.3.3 ETAG 004	Categoria d'uso II

Permeabilità al vapore d'acqua, μ	Strato di base BETONFIX TERMO-RASA	≤ 2	0,085
	Variante 2		
	Variante 3		
	Variante 4		
Resistenza all'adesione dopo invecchiamento, N/mm ²	Tutte	$\geq 0,08$	$\geq 0,08$

Caratteristica Characteristics	Limiti ETAG 004	Valore tipico Typical value
Adesione a secco e a umido del BETONFIX TERMORASA sull'isolante, N/mm ²	Adesione a secco $\geq 0,08$	$\geq 0,08$ (100% bonded area)
	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 2 ore di condizionamento $\geq 0,03$	$\geq 0,03$
	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 7 giorni condizionamento $\geq 0,08$	$\geq 0,08$
	Adesione a secco $\geq 0,25$	$\geq 0,25$ (100% bonded area)
Adesione in funzione dei diversi tipi di supporto previsti, N/mm ² (Calcestruzzo)	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 2 ore di condizionamento $\geq 0,08$	$\geq 0,08$
	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 7 giorni condizionamento $\geq 0,25$	$\geq 0,25$
	Adesione a secco $\geq 0,25$	$\leq 0,25$
Adesione in funzione dei diversi tipi di supporto previsti, N/mm ² (Laterizio)	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 2 ore di condizionamento $\geq 0,08$	$\geq 0,08$
	Adesione dopo 2 giorni di immersione e 7 giorni condizionamento $\geq 0,25$	$\geq 0,25$
	Adesione a secco $\geq 0,08$	$\geq 0,08$ (100% bonded area)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 17/06/13

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

