

## Limepor FN

DOP4-0221

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° DOP – FN – 101114

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b><br/><i>Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</i></p> | <p>LIMEPOR FN, N° DoP – FN – 101114. EN 998-1:2010</p>  |
| <p>2 <b>Usi previsti:</b><br/><i>Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévu(s) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</i></p>   | <p><i>Malta per intonaci interi/esterni (GP)<br/>Mortar for internal/external plasters for general purposes<br/>Mortero para revoques internos/externos para propósitos generales<br/>Mortier pour enduits intérieurs/extérieurs à des fins générales<br/>Κονιάματα για εσωτερικούς / εξωτερικούς σοβάδες</i></p> |
| <p>3 <b>Fabbricante:</b><br/><i>Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής</i></p>   | <p>Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia</p>   |
| <p>4 <b>Mandatario:</b><br/><i>Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</i></p>  | <p>—</p>  |
| <p>5 <b>Sistemi di VVCP:</b><br/><i>System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP</i></p>   | <p>4</p>  |
| <p>6 <b>Norma armonizzata:</b><br/><i>Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:</i></p>  | <p>EN 998-1:2010</p>  |
| <p><b>Organismi notificati:</b><br/><i>Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</i></p>   | <p>—</p>  |
| <p>7 <b>Prestazioni dichiarate:</b><br/><i>Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)</i></p>   | <p>—</p>  |

Caratteristica / Characteristics	Prestazione / Performance	Specifica tecnica armonizzata / Harmonized technical specification
Resistenza meccanica a compressione a 28gg Compressive mechanical strenght in 28 days EN 1015-11	CS III	EN 998-1
Adesione / Adhesion EN 1015-12	≥ 0,6 N/mm <sup>2</sup> - FP: B	
Assorbimento d'acqua per capillarità / Capillary water absorption EN 1015-18	W0	
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo Coefficient of water vapour permeability EN 1015-19	μ ≤ 15	
Valori di conducibilità termica λ <sub>10, dry, mat</sub> medi / Thermal conductivity λ <sub>10, dry, mat</sub> average values EN 1745	0,80 W/m*K	
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire EN 13501 - 1	F	
Durabilità / Durability	NPD	
Sostanze pericolose / Dangerous substances	Vedi SDS / Check SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.*

*Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.*

*Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.*

Perugia, 10/11/14

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

*Signed for and on behalf of the manufacturer by*

*Firmado por y en nombre del fabricante por*

*Signé pour le fabricant et en son nom par*

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

**KIMIA S.p.A.**

Via del Rame, 73

06134 PONTE FELCINO (Perugia)

Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378

cod. fisc. e p. IVA 01643760547

## Limepor FN

CEL4-0221



**Kimia SpA**  
Via del Rame, 73  
06134 Ponte Felcino, PERUGIA  
[www.kimia.it](http://www.kimia.it)  
[info@kimia.it](mailto:info@kimia.it)

**14**  
**LIMEPOR FN**  
**DoP – FN – 101114**

<b>EN 998-1</b>	
Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)	
Compressive mechanical strength in 28 days EN 1015-11	CS III
Adhesion EN 1015-12	> 0,6 N/mm <sup>2</sup> - FP : B
Capillar water absorption EN 1015-18	W0
Coefficient of water vapour permeability EN 1015-19	$\mu < 15$
Thermal conductivity $\lambda_{10, dry, mat}$ values EN 1745	0,80 W/m*K
Reaction to fire class EN 13501 - 1	F
Durability	NPD
Dangerous substances	See SDS

### Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.