

Limepor LGS

DOP1-0220

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° DOP – LGS – 040220

- | | |
|--|--|
| <p>1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
<i>Unique identification code of the product-type - Código de identificación única del producto tipo - Code d'identification unique du produit type - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</i></p> <p>2 Usi previsti:
<i>Intended use/es - Usos previstos - Usage(s) prévus(-es) - Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</i></p> <p>3 Fabbricante:
<i>Manufacturer - Fabricante - Fabricant - Κατασκευαστής</i></p> <p>4 Mandatario:
<i>Authorised representative - Representante autorizado - Mandataire - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</i></p> <p>5 Sistemi di VVCP:
<i>System/s of AVCP - Sistemas EVCP - Système(s) EVCP - Σύστημα/συστήματα AVCP</i></p> <p>6 Norma armonizzata:
<i>Harmonised standard - Norma armonizada - Norme harmonisée - Εναρμονισμένα πρότυπα:</i></p> <p>Organismi notificati:
<i>Notified body/ies - Organismos notificados - Organisme(s) notifié(s) - Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</i></p> <p>7 Prestazioni dichiarate:
<i>Declared performance/s - Prestaciones declaradas - Performance(s) déclarée(s) - Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)</i></p> | <p>LIMEPOR LGS, N° DoP – LGS – 040220. EN 998-1:2010</p> <p><i>Malta per intonaci interi/esterni (GP)
Mortar for internal/external plasters (GP)
Mortero para revoques internos/externos
Mortier pour enduits intérieurs/extérieurs à des fins générales
Κονιάματα για εσωτερικούς / εξωτερικούς σοβάδες</i></p> <p>Kimia SPA, Via del Rame 73, Perugia 06134 (PG), Italia</p> <p>–</p> <p>4</p> <p>EN 998-1:2010</p> <p>–</p> |
|--|--|

Caratteristica Characteristics	Valore limite per malte GP Limit value for GP mortars	Valore tipico Typical value
Massa volumica apparente allo stato secco / Bulk density in the dry state EN 1015-10	Valore dichiarato Declared value	1620 Kg/m ³
Resistenza meccanica a compressione a 28gg Mechanical compressive strength in 28 days EN 1015-11	CS I (0,4 – 2,5 Mpa) CS II (1,5 – 5 Mpa) CS III (3,5 – 7,5 Mpa) CS IV (≥ 6 Mpa)	CS III
Adesione / Adhesion EN 1015-12	Valore dichiarato Declared value	> 0,6 N/mm ² - FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità Water absorption by capillarity EN 1015-18	Valore dichiarato Declared value	W0
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo Permeability coefficient to water vapour EN 1015-19	Valore dichiarato Declared value	μ ≤ 15
Valori di conducibilità termica λ _{10, dry, mat} medi Thermal conductivity λ _{10, dry, mat} average values EN 1745	Valore medio da prospetto Average value from prospectus (P = 50%)	0,62 W/m*K
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire EN 13501 - 1	Valore dichiarato Declared value	A1

Durabilità / Durability	Valore dichiarato Declared value	NPD
Sostanze pericolose / Dangerous substances	Valore dichiarato Declared value	Vedi SDS / Check SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Perugia, 04/02/2020

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Firmado por y en nombre del fabricante por

Signé pour le fabricant et en son nom par

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

KIMIA S.p.A.
Via del Rame, 73
06134 PONTE FELCINO (Perugia)
Tel. 075.5918071 - Fax 075.5913378
cod. fisc. e p. IVA 01643760547

Limepor LGS

CEL1-0220



Kimia SpA
Via del Rame, 73
06134 Ponte Felcino, PERUGIA
www.kimia.it
info@kimia.it

20
LIMEPOR LGS
DoP - LGS - 040220

EN 998-1 Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)	
Compressive strenght EN 1015-11 [MPa]	CS III
Reaction to fire EN 13501-1	A1
Bond strenght EN 1015-12 [MPa]	≥ 0,6
Water absorption by capillarity EN 1015-18	W0
Water vapor permeability coefficient (μ) EN 1015-19	≤ 15
Thermal conductivity EN 1745 [W/m K]	0,62
Dangerous substances	See SDS

Note:

KIMIA provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.