Kimisteel SDS DRILL e Kimisteel MANUAL DRILL

ST3-0221

Mandrino per l'installazione di barre elicoidali e spingi barre manuale

DESCRIZIONE

Kimisteel SDS DRILL è un mandrino con innesto per trapano a percussione SDS e SDS Plus per l'installazione delle barre elicoidali **Kimisteel INOX X-BAR.**
In alternativa è possibile utilizzare **Kimisteel MANUAL DRILL**, spingi barre manuale.

IMPIEGHI

L' utilizzo di **Kimisteel SDS DRILL** o **Kimisteel MANUAL DRILL** è necessario per l'installazione delle barre **Kimisteel INOX X-BAR** per:

- realizzazione di chiodature e microcuciture;
- ancoraggi su opere in muratura e cls;
- connessione di elementi strutturali;
- stilature armate.

APPLICAZIONE

Per la predisposizione dei supporti realizzare, utilizzando un trapano a roto-percussione, i fori pilota di diametro inferiore rispetto a quello della barra (ad es. per barra ϕ 10 verrà eseguito un foro di diametro pari a 6-8 mm in funzione del supporto). Su supporto in muratura le barre possono essere installate sia nel mattone sia nel ricorso in malta. Qualora la malta risulti di buona qualità, quest'ultima scelta è da preferire per evitare danneggiamenti superficiali del laterizio. **Kimisteel SDS DRILL** va installato su trapani con attacco SDS o SDS Plus; durante l'installazione mantenere in modo saldo il mandrino ed impostare il trapano a bassa velocità.
Kimisteel MANUAL DRILL permette l'infissione meccanica della barra elicoidale attraverso la battitura con martello.
In entrambi i casi per evitare disallineamenti della barra, durante l'applicazione mantenere la strumentazione lungo la stessa direzione della barra.

CONFEZIONI

confezione singola

In figura, Kimisteel SDS DRILL installato su trapano con attacco SDS

STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo coperto e asciutto.

VARIANTI

Kimisteel SDS DRILL è disponibile nelle versione non ammortizzata, adatta a lavori medio piccoli, Kimisteel **Kimisteel SDS E-DRILL.**

AVVERTENZE
Prodotto destinato ad uso professionale.
È consigliato l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi durante l'utilizzo di questo prodotto.

Nel caso ci sia la necessità di applicare **Kimisteel INOX X-BAR** in lunghezze superiori a 50 cm, può verificarsi una flessione nella barra che ne può rendere difficoltosa l'applicazione; al fine di ridurre questo fenomeno si suggerisce l'impiego di idonee prolunghe per mandrino oppure l'utilizzo di tubi cavi in acciaio.

Nel caso di utilizzo di mandrino **Kimisteel SDS DRILL** è consigliabile l'utilizzo di un trapano martello (combinato o picconatore) con attacco SDS Plus, con una battuta minima di 3 J ed un vattaggio di almeno 700W.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative.
Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.
Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.