

Kimitherm ALU Start

ST3-0221



Profilo di partenza in alluminio



DESCRIZIONE

Kimitherm ALU Start è un profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.

Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

È conforme e certificato secondo i requisiti di cui all'ETAG004 per pannelli isolanti per sistemi di isolamento a cappotto.

da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

IMPIEGHI

Kimitherm ALU Start è utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase d'incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

STOCCAGGIO

Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 24 mesi.

Misure [mm]	Conf.	Pallet
60 x 2500	25 m	925 m
80 x 2500	25 m	1175 m
100 x 2500	25 m	800 m
120 x 2500	25 m	400 m

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine in Kimia, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati. Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate